




Verdampfer GAMC PX 020.1/21N/DYA7A.TNNN

Leistung:	1,68 kW ⁽¹⁾	Kältemittel:	R1234yf ⁽²⁾
Flächenreserve:	0,00 %	Verdampfungstemp.:	0,00 °C
Luftvolumenstrom:	1.039,00 m³/h	Überhitzung:	5,00 K
Luft Eintritt:	10,00 °C	Kondens. Temp.:	35,0 °C
Luft Austritt:	6,80 °C	Unterkühlungstemp.:	30 °C
Luftdruck:	1.013,00 mbar		
Ventilatoren (EC): (VT03033U) 2 Stück 1~230V 50-60Hz			
Daten je Motor (Nominaldaten):		Schalldruckpegel:	47,00 dB(A) in 3,00 m ⁽⁵⁾
Drehzahl:	2000 min-1	Schalleistung:	69,00 dB(A)
Leistung (mech./el.):	0.02 kW/0.03 kW	Wurfweite:	ca. 9 m ⁽⁶⁾
Stromaufnahme:	0,26 A ⁽⁴⁾	Reif:	0,00 mm
ErP:	Nicht relevant ⁽⁷⁾		
Ges. el. Leistungsaufnahme:	0,07 kW	Energieeffizienzklasse:	D (2014)
Gehäuse:	AlMg, RAL 9003	WT-Rohre:	Kupfer ⁽⁸⁾
Austauschfläche:	3,60 m²	Lamellen:	Aluminium ⁽⁸⁾
Rohrinhalt:	1.1 l	Vert.-Dp:	0,00 bar
Lam. Teilung:	7 mm	Saugstutzen:	12.0 * 1.00 mm
Leergewicht:	11 kg ⁽¹⁰⁾	Eintrittsstutzen:	12.0 * 1.00 mm
Max. Betriebsd.:	32,00 bar	DGRL-Klassifizierung:	Art. 4, Abs. 3 ⁽⁹⁾
Stränge:	1	Pässe:	8
Kreise:	1N	Verbindungen in Luftrichtung:	rechts

Abmessungen: ⁽¹⁰⁾

L = 1350 mm
 W = 450 mm
 H = 157 mm
 E = 1302 mm
 F = 414 mm
 C = 32 mm
 D = 8.5 mm
 K = G¾"



Ablauf nach DIN ISO 228-1 mit G-Gewinde (Flachdichtung).

Achtung: Skizze und Abmessungen gelten nicht für alle möglichen Varianten!

Produktcode: 256-1FY8.OYE.3Z1.RVN2-P13.01.0000.000

Zubehöre

Stück

Verdrahtung auf Klemmkasten

1

Lieferzeit: 9 weeks (Stand: 2022-02-11)⁽¹¹⁾

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen!

Technische Änderungen vorbehalten

Wichtige Anmerkungen / Erläuterungen:

(1) Leistung mit Feuchtigkeitsfaktor

(2) Fluidgruppe 1 nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

(3) Eintrittstemp.

(4) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von der Fördertemperatur und von Netzspannungsschwankungen gemäß VDE-Richtlinien abweichen.

(5) Nach Hüllflächenverfahren gemäß EN 13487/EN 9614-1, Eurovent-Toleranz = +2 dB(A). Gilt nur für AC-Ventilatoren, AC-Ventilatoren mit Sinusregler und EC-Ventilatoren. Durch andere Regelverfahren oder Wasser-Sprühsysteme verursachte Geräusche sowie am Aufstellort auftretende Schallreflexionen sind nicht berücksichtigt und können zu erhöhten Schalldruckpegeln führen.

(6) Entfernung, bei der isotherm in einem idealen Raum noch eine Luftgeschwindigkeit von 0.5 m/s messbar ist. Die erreichbare Eindringtiefe des Luftstroms in den Kühlraum ist von der Raumgeometrie und weiteren Faktoren abhängig.

(7) Dieses Gerät ist mit Ventilatoren ausgestattet, die nicht unter die Richtlinie 2009/125/EG (ErP-Verordnung) fallen.

(8) Das Gerät ist für stark korrosive Umgebungen (Küstennähe, Räucherräume etc.) evtl. nicht geeignet. Für weitere Informationen siehe Programm-Menü "?", "Broschüre Materialempfehlungen", oder fragen Sie Ihren Vertriebspartner.

(9) Rohrleitung (DN = 10.0 mm, T_{max} = 100 °C, gasförmig). Endgültige Einstufung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU bei Auftragsabwicklung.

(10) Abmessungen und Gewichte gelten nicht für alle möglichen Varianten! Sie können abweichen bei Geräten mit Zubehör oder bei Sondergeräten (S-...).

(11) Lieferzeit für Seriengeräte ab Werk, d. h. ohne Transportzeit. Zeiten für Geräte mit Auftragszeichnung, Sondergeräte, Sonderzubehör oder größere

Stückzahlen auf Anfrage.

Gefährliches Kältemittel nach DIN EN 378. Bitte beachten sie die geltenden Regeln.

2022-02-02, PL 1/2022, Guentner
Europe Customer 2022.4-249-64Bit