

# LUFTKÜHLER DIREKTEXPANSION | MCC-302-4BN-HX32


Leistung [kW]	Luft Eintrittstemp. [°C]	Rel. Feuchte. [%]	Luft Austrittstemp. [°C]	Verdampfungstemp. [°C]	Kältemittel.	Betriebsart
<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85</b>	<b>-2,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>R134a</b>	<b>AC</b>

Luftdaten		Wärmetauscher		Materialien	
<b>Luftvolumenstrom</b>	2.600 m³/h	<b>Fläche</b>	11,1 m²	<b>Rohre</b>	Kupfer
<b>Ext. Pressung</b>	0 Pa	<b>Lamellenabstand</b>	7 mm	<b>Lamellen</b>	Aluminium
<b>Blasweite</b>	13 m	<b>Rohrinhalt</b>	3,2 dm³	<b>Endbleche</b>	Aluminium
<b>Höhe (ü. NN)</b>	0 m	<b>Temp. vor Exp.Ventil.</b>	29,1 °C	<b>Gehäuse</b>	Alu, Stahl verzinkt
<b>Rel. Feuchte Luftaustritt</b>	92 %	<b>Überhitzungstemp.</b>	-2,8 °C	<b>Lackierung</b>	
		<b>Max. Betriebsdruck</b>	32 bar		

Ventilator(en)			
2 Stück: 230V/1Ph/50Hz; IP44			
<b>Ventilator Durchmesser</b>	300 mm	<b>Betriebsdaten (je Ventilator)</b>	
<b>Temperaturbereich</b>	-30,0 bis °C 60,0	<b>Betriebsart</b>	AC - S1
<b>Schalleistung LwA</b>	71 dB(A)	<b>Drehzahl</b>	1350 1/min
<b>Schalldruck LpA (3m)</b>	49 dB(A)	<b>El. Leistung</b>	75 W
<b>Regelmöglichkeiten</b>	Trafo, FU	<b>Stromaufnahme</b>	0,3 A
<b>ErP</b>	2015	<b>Energieeffizienzklasse EEC</b>	C
		<b>Typenschilddaten (je Ventilator)</b>	
		<b>Betriebsart</b>	AC
		<b>Drehzahl</b>	1350 1/min
		<b>El. Leistung</b>	70 W
		<b>Stromaufnahme</b>	0,3 A
		<b>Protector</b>	Protector, intern verschaltet

Anschlüsse		Gewicht		Abtaugung	
<b>Eintritt</b>	Cu 12 mm	<b>Leergewicht</b>	36 kg	<b>keine Abtaugung</b>	
<b>Austritt</b>	Cu 22 mm	<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	59 kg		
<b>Kältemittelverteilung</b>	CAL				

**Maße**



B 1572 mm	H 268 mm	W 100 mm	T 626 mm
HV 315 mm	L 612 mm	E <sub>1</sub> 1230 mm	F 171 mm

Packmaß (H x B x T): 495 x 1610 x 735 mm

Varianten und Zubehör				
KATEGORIE		VARIANTEN UND ZUBEHÖR	AUSFÜHRUNG	ARTIKELNUMMER
Körper	010.9	Rohre	Rohre Kupfer, max. Betriebsdruck 32 bar	
Körper	011.1	Lamellen	Lamellen Alu	
Ventilator(en)	071.3	AC Ventilatoren	AC, 230 V - 1 Ph - 50/60 Hz	
Abtauung	030.1	Umluftabtauung	Umluftabtauung für Lufteintritt $\geq +2^{\circ}\text{C}$	100742476

Technische Änderungen vorbehalten.

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass die in dieser Auswahlsoftware enthaltenen Angaben lediglich der unverbindlichen Beschreibung unserer Produkte dienen und ohne Gewähr erfolgen. Verbindliche Angaben, insbesondere Leistungsdaten und Eignungen zu bestimmten Einsatzzwecken, können nur im Rahmen konkreter Anfragen gemacht werden.

#### Anmerkungen

- (1) Einstufung nach EU Druckgeräterichtlinie (PED): Kategorie "-" bei Fluidgruppe "2" mit max. zulässigem Druck  $PS = 32$  bar.
- (2) Die Schalldruckwerte  $LpA$  beziehen sich auf das gesamte Gerät, ermittelt nach  $EN13487 \pm 2$  dB(A).
- (3) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von Luftdichte und Netzspannung abweichen.
- (4) Gewichte und Maße gelten nicht für alle möglichen Varianten.
- (5) ) Wenn sie zur Drehzahlregelung Frequenzumrichter einsetzen, berücksichtigen Sie bitte die Vorschriften der Hersteller.
- (6) Der Produktionsstandort wird von Kelvion festgelegt, in Abhängigkeit von z.B. Baureihe, Ausführung und Standort.

Kelvion Code: mcc-302-4bn-hx32-52cc15ca-a282

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link:

<https://selectrt.kelvion.com/code/mcc-302-4bn-hx32-52cc15ca-a282>

Datum Auslegung: Jun 21, 2021