

LUFTKÜHLER DIREKTEXPANSION | KVB 2828 HX32

GRUNDDATEN			
Leistung [kW]	3,56	Luftaustrittstemp. [°C]	5,2
Luft Eintrittstemp. [°C]	10,0	Verdampfungstemp. [°C]	0,0
Rel. Feuchte. [%]	74	Kältemittel.	R134a
Betriebsart			

LUFTDATEN	
Luftvolumenstrom	1.520 m³/h
Ext. Pressung	0 Pa
Blasweite	m
Höhe (ü. NN)	0 m
Rel. Feuchte Luftaustritt	90 %

WÄRMETAUSCHER	
Fläche	54,3 m²
Lamellenabstand	8,5 mm
Rohrinhalt	7,1 dm³
Temp. vor Exp.Ventil.	35,4 °C
Überhitzungstemp.	6,5 °C
Max. Betriebsdruck	32 bar


MATERIALIEN	
Rohre	Kupfer
Lamellen	Epoxidharzbeschichtet
Endbleche	Schutzlackiert
Gehäuse	
Lackierung	

ANSCHLÜSSE	
Eintritt	Cu 15 mm
Austritt	Cu 18 mm
Kältemittelverteilung	Venturi

GEWICHT ⁽⁴⁾	
Leergewicht	64 kg
Gewicht inkl. Verpackung	159 kg

ABTAUUNG	
keine Abtauung	

ABMESSUNGEN ⁽⁴⁾



B 2.782 mm

E1 2.670 mm

H 150 mm

E2 890 mm

T 820 mm

E3 1.780 mm

L 794 mm

Packmaß (H x B x T): 370 x 3.050 x 940 mm

VARIANTEN UND ZUBEHÖR			
Kategorie	Varianten und Zubehör		Artikelnummer
Körper	010.9	Rohre	Rohre Kupfer, max. Betriebsdruck 32 bar
Körper	011.2	Lamellen	Lamellen Alu, epoxidharzbeschichtet
Abtauung	030.1	Umluftabtauung	Umluftabtauung für Lufteintritt ≥ +2°C
			100540994

Änderungen vorbehalten

Wir können die Verantwortung für Lieferverzögerungen aufgrund von Rohstoffmangel oder Liefer-Engpässen nicht mehr übernehmen. Infolgedessen haben alle genannten Liefertermine nur einen indikativen Charakter.

Any data or other information in this selection software shall be deemed to be a general description of product properties and shall not be binding upon Kelvion. Binding product specifications may be agreed by Kelvion in bids, proposals, tenders or other offers issued in response to inquiries or calls for tenders or other invitations to bid.

Anmerkungen

- (1) Einstufung nach EU Druckgeräterichtlinie (PED): Kategorie "-" bei Fluidgruppe "2" mit max. zulässigem Druck PS =32 bar.
- (2) Die Schalldruckwerte LpA beziehen sich auf das gesamte Gerät, ermittelt nach EN13487 ± 2 dB(A).
- (3) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von Luftdichte und Netzspannung abweichen.
- (4) Gewichte und Maße gelten nicht für alle möglichen Varianten.
- (5)) Wenn sie zur Drehzahlregelung Frequenzumrichter einsetzen, berücksichtigen Sie bitte die Vorschriften der Hersteller.
- (6) Der Produktionsstandort wird von Kelvion festgelegt, in Abhängigkeit von z.B. Baureihe, Ausführung und Standort.

KELVION CODE: KVB-2828-HX32-E28B16BB-64D4

Kehren Sie zurück zu Ihrer Auslegung mit diesem Link: <https://selectrt.kelvion.com/code/kvb-2828-hx32-e28b16bb-64d4>

Datum Auslegung: Aug 9, 2022