


Flachluftkühler FKNT 626 ECD

#163.6256



Version 7.9.1 22.11.2021



Abmessungen, Rohrinhalt, Gewicht

Abmessungen								Rohrinhalt	Gewicht	Anschlüsse	
A	B	C	D	E	F	G	H			Eintritt	Austritt
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm ³]	[kg]	d [mm]	d [mm]
1048	920							1,40	11	12,0 #	15,0

#: Mehrfacheinspritzung mit Schraderventil am Austritt

Elektrische Anschlusswerte ECD - Ventilator

Anzahl	Flügel d [mm]	Stromart [V, Hz]	Leistung [W]	Stromaufnahme [A]	Drehzahl [min ⁻¹]	Elektrische Abtauheizung			El. Klimaheizung	
						Block [W]	Schale [W]	Gesamt [W]		Gesamt [W]
2	200 D	~230 V 50/60 Hz	30	0,35	1800					

Leistungsangaben

Energieeffizienzklasse C

	Kältemittel	Leistung Q_0 [kW]	Verdampfung t_{0M} [°C]	Lufttritt t_{A1} [°C]	DT1 [K]	Oberfläche [m ²]	Luftmenge [m ³ /h]	Wurfweite [m]	Schallleistung [dB(A)]	Lamellenabstand [mm]
Vorgabe ->	R448A	1,60	0,0		10,0					4
Ergebnis	R448A	1,88	0,0	10,0	10,0	4,0	780	6	67	6,0

Wärmetauscher mit Schutzlackierung