

Ventilschnellauswahl

Auswahl		Nennleistung [kW] ¹⁾					Ventileinsatz	Standard Winkelflansch Löt/ODF		Ventil Oberteil
		R134a	R410A	R404A/ R507	R407C	R407F		[mm]	[Zoll]	
935- * -	A	4,0	6,1	3,8	5,6	5,8	X10-*01	C 501-5 10 x 16	C 501-5 ³ / ₈ x ⁵ / ₈	XB1019 - * - 2A
	B	7,8	11,8	7,4	10,9	11,3	X10-*02			
	C	11,1	16,6	10,3	15,4	15,9	X10-*03			
	D	16,3	24,6	15,6	22,8	23,6	X10-*04	C 501 - 7 12 x 16	C 501-7 ¹ / ₂ x ⁵ / ₈	
	E	22,5	33,7	21,0	31,2	32,3	X10-*05			
	G	32,0	48,1	29,9	44,5	46,1	X10-*06	A 576 16 x 22 (22 x 28 ODM)	A 576 ⁵ / ₈ x ⁷ / ₈ (⁷ / ₈ x 1. ¹ / ₈ ODM)	
	X	46,6	70,0	43,5	64,9	67,1	X10-*07			

* = Temperatur-Kennzahl	Regeltemperaturbereich °C	* = Feder Code		* = Füllungs Code
3	-1 / +17	B		UL
6	+14 / +38	C		KL
105	+44 / +70	C		YL
106	+66 / +94	C		JL
100	+94 / +121	C		LL