

INT276 LC+®

Die optische Niveauüberwachung INT276 LC+ wird zur berührungslosen Einpunktmessung von Flüssigkeitsniveaus eingesetzt, z.B. bei Verdichtern, Pumpen, Behältern, usw. Die Lösung besteht aus Einschraub- und Auswerteteil. Das Einschraubteil zur optischen Niveaufassung wird fest an der Messstelle eingebaut. Das elektronische Auswerteteil kann montiert oder ausgetauscht werden ohne den Kreislauf des zu überwachenden Mediums zu öffnen.

Lichtimpulse des Gerätes werden bei Flüssigkeit gebrochen und bei gasförmiger Umgebung reflektiert. So erkennt das INT276 LC+ den Flüssigkeitsstand sicher.

Ist das korrekte Niveau wieder erreicht oder die Störung beseitigt, zieht das Relais an.

Den aktuellen Status signalisiert eine eingebaute LED (siehe Blinkcode).



1. Sauberkeit von Gewinde und Glas des Einschraubteils sicherstellen.
2. Auswerteteil in das Einschraubteil montieren. Kabelaustritt muss dabei nach unten zeigen.
3. Überwurfmutter handfest anziehen.

 Die Montage, Instandhaltung und Bedienung ist von einer Elektrofachkraft vorzunehmen. Die gültigen europäischen sowie länderspezifischen Normen für den Anschluss elektrischer Betriebsmittel sind einzuhalten.

Weitere Angaben siehe Rückseite





INT276 LC+® Niveauüberwachung

INT276 LC+®

Technische Daten

Versorgungsspannung	
- 52 S 476 ...	AC 50/60Hz 230V ±10% 3VA
- 41 S 476 ...	AC 50/60Hz 115V ±10% 3VA
Zulässige Umgebungstemperatur	-30...+60°C
Mediumtemperatur	Max. +120°C (<1h) Max. +100°C
Zulässige relative Feuchte	10-95% r. F. ohne Betauung
Schaltverzögerung	
- Nach Anlegen der Versorgungs- spannung	3s ±1s
- Niveau fehlt oder Störung	5s ±2s
- Niveau gut und keine Störung	5s ±2s
Relais	
- Kontakt	AC 240V 2,5A C300 Mind. AC/DC 24V 20mA
- Mechanische Lebensdauer	Ca. 1 Mio. Schaltspiele
Schutzart nach EN 60529	IP54 im montierten Zustand
Anschlussart	Kabel 4 x AWG 18/7
Gehäusematerial	PA glasfaserverstärkt
Befestigung	Überwurfmutter (Drehmoment max. 10Nm)
Abmessungen	Siehe Maße in mm
Gewicht	Ca. 160g
Prüfgrundlagen	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 EN 61010-1 Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2
Zulassung	UL File Nr. E222056 cUR _{us}

Bestellangaben

INT276 LC+ Niveauüberwachung (AC 230V)	52 S 476 S62
INT276 LC+ Niveauüberwachung (AC 115V)	41 S 476 S62
Zubehör und Anwendungshinweise	Siehe www.kriwan.de

Technische Änderungen vorbehalten