

## Spezifikationen

TRMS	ja
AC Spannungsmessung	1 mV - 1000 V
Genauigkeit	±1,0 % rdg ±4 digits
DC Spannungsmessung	0,01 mV - 1000 V
Genauigkeit	±1,0 % rdg ±3 digits
AC Stromstärkemessung	0,01-600 A
DC Stromstärkemessung	0,01-600 A
Genauigkeit	±2,0 % rdg ±8 digits
Frequenz	0,01 Hz - 60 kHz
Genauigkeit	±1,0 % rdg ±5 digits
Widerstand	0,1 Ω - 60 MΩ
Genauigkeit	±1,0 % rdg ±5 digits
Durchgangsprüfung	ja
Kapazitätsmessung	0,1 nF - 4 mF
Diodenprüfung	ja
Temperaturmessung	-20 - 760 °C
Berührungslose Spannungsmessung	ja
% Tastverhältnis	ja
Data HOLD	ja
Balkenanzeige	ja
Relative Messungen	ja
MAX/MIN Werte Auslesen	ja
Peak HOLD	ja
Beleuchtetes Display	ja
Automatische Abschaltung	ja
Stromversorgung	1 x 9 V Batterie
Batterie Lebensdauer	max. 200 Std.
Anzeige	4 Digit LCD
Sicherheit	IEC/EN 61010-1
Messkategorie	CAT IV, 600 V CAT III, 1000 V
Größe / Gewicht	210 x 75 x 45 mm / 400 g
Maximaler Kabel Ø	30 mm

## Ersatzteile

TIF 4413-2 Ersatz-Messleitungen

TIF TK101 K-Temperaturfühler