




M2-3-DELUXE-DS-R744-TC



CCL-72-DN6-R744-TC



## CO<sub>2</sub> Manifold



### M2-3-DELUXE-DS-R744-TC

2-way-manifold with oil filled bellow type gauges, 3 charging hoses ¼" SAE, 72 inches (180 cm), 80/160 bar, (1160/2320 psi), packed in a sturdy plastic case  
**Part No 4687894**

This manifold is suitable for transcritical applications. Metal sealed needle valves are being used to handle the high pressures. This allows for a very precise adjustability.

### CCL-72-DN6-R744-TC

Pressure hose DN6, transcritical, 160bar Connection at both ends ¼" SAE 45° Length: 72 inches (180 cm), 3 pcs.

**Part No 4687906**

### M2-3-DELUXE-DS-R744

2-way manifold with oil filled gauges, hook, 3 charging lines ¼" SAE, blue, red and yellow, length 36 inches (90 cm), packed in a sturdy plastic case.

**Part No 4682641**

Manifold for the application with CO<sub>2</sub> in subcritical cascade systems up to max. allowed operating pressure of 60 bar/870 psi.

## CO<sub>2</sub> Monteurhilfe

### M2-3-DELUXE-DS-R744-TC

2-Weg-Monteurhilfe mit ölgefüllten Metallbalg-Manometern, 3 Füllschläuchen ¼" SAE, 180 cm (72 inches), 80/160 bar (1160/2320 psi), im robusten Kunststoffkoffer  
**Best.-Nr. 4687894**

Diese Monteurhilfe ist für die Anwendung im transkritischen Bereich. Für die hohen Drücke werden bei der REFCO Monteurhilfe metallisch dichtende Nadelventile eingesetzt, welche ein sehr feine Einstellbarkeit erlauben.

### CCL-72-DN6-R744-TC

Hochdruck-Schlauch DN6, transkritisch, 160bar  
 Anschlüsse beidseitig ¼" SAE 45°  
 Länge: 180 cm (72 inches), 3 Stück  
**Best.-Nr. 4687906**

### M2-3-DELUXE-DS-R744

2-Weg-Monteurhilfe mit ölgefüllten Manometern, 3 Füllschläuche mit Anschluss ¼" SAE blau, rot und gelb, Länge je 90 cm (36 inches), im robusten Kunststoffkoffer.  
**Best.-Nr. 4682641**

Die Monteurhilfe ist für die Anwendung mit CO<sub>2</sub> in unterkritischen Kaskadensystemen bis max. zulässigem Betriebsdruck von Hochdruck 60 bar/870 psi geeignet.

€

898.–

268.–

363.–