



PUZ-HWM140YHA

ERPX-YM9D

Zubadan Inverter mit Hydromodul (Heizen/Kühlen)

Monoblock-System

Technische Daten

Bezeichnung Set		Wärmepumpen-Set 7.25	
Heizbetrieb¹			
Nenn-Wärmeleistung / COP (A2 / W35)	kW	14,0	
Wärmeleistung (A-15 / W35)	kW	14,0	
Leistungsbereich min./max. (A2 / W35)		5,1 - 16,3	
Mitteltemperaturanwendung (55 °C)²			
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz Raumheizung ηs	%	133	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)		A++	
Niedertemperaturanwendung (35 °C)²			
Jahreszeitbedingte Energieeffizienz Raumheizung ηs	%	178	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)		A+++	
Kühlbetrieb			
Kühlleistung / EER (A35 / W7)	kW / -	11,9 / 3,0	
Kühlleistung / EER (A35 / W18)	kW / -	11,1 / 4,1	
Außengerätetyp		PUZ-HWM140YHA	
Abmessungen Außengerät (mm)	B / T / H	1020 / 330 / 1350	
Einsatzbereich Heizbetrieb	°C	-28 ~ +21	
Einsatzbereich Kühlbetrieb	°C	+10 ~ +46	
Schallleistungspegel [EN12102]	dB (A)	67	
Schalldruckpegel³	dB (A)	53	
Gewicht	kg	143	
Spannungsversorgung	Phase I V I Hz	3/400/50	
Kältemitteltyp / -menge (kg) / max. Menge (kg)		R32 / 3,3 / 3,3	
WP / CO₂-Äquivalent (t) / CO₂-Äquivalent max. (t)		675 / 2,2275 / 2,2275	
Innengerätetyp		ERPX-YM9D	
Abmessungen (mm)	B / T / H	530 / 360 / 800	
Schallleistungspegel [EN12102]	dB (A)	40	
Max. Vorlauftemperatur	°C	60	
Gewicht	kg	39	
Spannungsversorgung	Phase I V I Hz	3 I 400 I 50	
Leistung E-Heizstab	kW	3 I 6 I 9	
Heizungstechnische Anschlüsse VL / RL	Ø mm	28	
Bestell- / Artikel-Nr.		575702	

¹ nach EN 14511² bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen³ 1 m Freifeldmessung