

	Tauwasserpumpe Si 60 & Si 63	
---	---	---

Anwendung:

Die Si60 & Si63 ist besonders für Splitgeräte, Wand und Deckengeräten entwickelt worden.

Beschreibung:

Die Si-60 & Si63 ist eine Schwingkolbenpumpe mit integriertem Kondensatauffangbehälter (0,37l) geeignet für Klimageräte bis 20 kW bzw. 30 kW. Die Pumpen sind mit der neuen Schwingkolbentechnologie ausgestattet, von Sauermann speziell für die Kondensatableitung aus Klimageräten entwickelt. Mit ihrem attraktiven, ergonomischen und kompakten Design kann sie einfach und schnell überall montiert werden.

Technische Daten:	Si60	Si63
Pumpenmodul (L x B x H) [mm]:	168 x 90 x 88	
Max. Förderleistung [l/h]:	20	30
Max. Förderhöhe [m]:	10	13
Versorgungsspannung:	230V / 50 Hz - 14W	230V / 50 Hz - 21W
Alarmkontakt:	NC 8A ohmsche Last 250V	
Geräuschpegel:	< 38 dB (A) auf 1m	
Thermischer Wicklungsschutz:	90°C (Ausschaltpunkt bei Überhitzung)	

Typ	EDV-Nr.	Beschreibung
Si60	722.4465	Tauwasserpumpe Si60; 230V / 50 Hz
Si63	722.4470	Tauwasserpumpe Si63; 230V / 50 Hz



Lieferumfang:

- Pumpe mit integriertem Schwimmerschalter und Auffangbehälter
- Steckerkabel für Stromversorgung und Sicherheitskontakt (1,5 m)
- Montagezubehör :
- Kautschukadapter für Kondensatzulauf Innen-Ø 24/25-32-40 mm
- Kautschukbogen 90° Innen-Ø15 x L 60mm
- Kunststoffbogen 90° für Schlauch-Innen-Ø 6mm
- 1 Kabelbinder 2,5 x 100 mm

Tabelle der reellen Förderleistung für Si60 & Si63

Ansaughöhe	Förderhöhe	Horizontale Förderstrecke							
		Si60				Si63			
		5 m [l/h]	10 m [l/h]	20 m [l/h]	30 m [l/h]	5 m [l/h]	10 m [l/h]	20 m [l/h]	30 m [l/h]
0 m	0 m	20	19	18	17	30	27	26	25
	2 m	16	15	14	13,5	26	24	23	22
	4 m	11,5	11	10,5	10	22	21	20	19
	6 m		8,5	7,5	6,5		18	17	16
	8 m		6	5	4		15	14	13
	10 m		4	3,5	2,5		12	11	10
	13 m							8	7

Die angegebenen Druckverluste basieren auf Berechnung mit Schlauchinnendurchmesser 6mm

Ersatzteile / Zubehör:

Typ	EDV-Nr.	Bezeichnung
ACC00909	722.4489	PVC-Schlauch; 5m; Innen Ø 6mm
ACC00910	722.4488	PVC-Schlauch; Rolle 50m; Innen Ø 6mm
ACC00914	722.4494	PVC-Schlauch verstärkt; Rolle 50m; Innen Ø 6mm

