



VAMP-F

Artikelnummer 3004238

Schnell und einfach zu installieren, flexibel einsetzbar, besonders leise und die kleinste ihrer Art auf dem Markt – das ist die neue Kondensatpumpe der VAMP-Serie.

Sie vereint innovative Technologie mit praktischem Nutzen. Bewährte und störungsresistente optische Sensortechnologie wird mit der zuverlässigen und geräuschlosen Operation einer Membranpumpe gepaart. Bei der Entwicklung haben wir darauf geachtet, mit möglichst wenig Komponenten den Einbau und die Handhabung für den Anwender einfach und schnell zu gestalten. Die VAMP-F verfügt über ein integriertes Reservoir und einen optischen Niveausensor, was sie zum kleinsten Modell auf dem Markt macht.

- **Minimaler Platzbedarf:** Nur 26 mm hoch, passend selbst bei minimalen Platzverhältnissen
- **Leisester Betrieb:** Dank fortschrittlicher Membranpumpentechnologie und effektiver Vibrationsdämpfung (< 20 dB/A)
- **Einfache und schnelle Installation:** Der ausziehbare Flexschlauch dient als Reservoirersatz (mit Filter und Adapter) zum direkten Anschluss an die Kondensatwanne
- **Universelle Einsatzmöglichkeiten:** Wandgerät, Deckengerät, Flurgerät
- **Pumpleistung:** Bis zu 22 Liter pro Stunde
- **Förderhöhe:** Bis zu 15 Meter
- **Optische Niveaumessstechnik:** Bewährter optischer Sensor garantiert einen zuverlässigen Betrieb
- **Integriertes Schaltnetzteil:** Mit einer Eingangsspannung von 100-240 VAC ist die Pumpe universell einsetzbar
- Ersatzteile und Zubehör verfügbar
- **Hergestellt in der Schweiz**

Technische Daten

Material	Polyamid FR-4
Farbe	schwarz
Normen	IEC 60335-1, IEC 60335-2-41, UL 778,

	CSA C22.2 #108
RoHS-Konformität	Ja
Typ	Membran
Betriebstemperaturbereich	3 °C – 40 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C – 70 °C
Wassertemperaturbereich	3 °C – 40 °C
Spannung	100 - 240 VAC
Frequenz	50Hz/60Hz
Schutzklasse	II
Ingressionsschutz	IP44
Leistungsaufnahme	6 W
Max. Durchflussmenge	22 l/h
Max. Förderhöhe	15 m
Geräuschpegel	20 dB(A)
Alarm Relais	Öffner (NC), ausfallsicher 250 VAC, 5 A or 30 VDC, 5 A
Rohrdurchmesser	6 mm
Verpackung	Karton
Lieferumfang	Pumpe. Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter. Installationskabel. Rückschlagventil. Entlüftungsschlauch. Kabelbinder. Kurzanleitung.
Max. horizontaler Förderweg	75 m bei 0 m Förderhöhe und 0 m Saughöhe
Leerlaufstromverbrauch	0.6 W

Zubehör

4689101	AP-mO/3	Adapter für VAMP Kondensatpumpe, 3 Stk.
3004186	STAR-TUBE-600	Sternschlauch, 15m
4679160	PVC-TUBE	PVC-Schlauch, 6 mm, 30 Meter, 1/4"
3004087	KIT-4087	Sternschlauch mit Siphon Vorrichtung
4678597	IN-LINE FILTER	Kondenswasserfilter

Ersatzteile

4689088	POSABLE-HOSE/4	Ausziehbarer Flexschlauch mit Filter, 4 Stk.
4689089	CP- INSTALLATION- CABLE	Installationskabel zu VAMP Kondensatpumpen
3004065	HSG-4065/4	Ersatzsiphon, 4 Stück