

// Mobiles Split-Klimagerät 4,0 kW R32 (35 °C; 80 % r.F.)


ULISSE DCI ECO Verfügbare Farbe: Weiß



Hohe Leistung und Funktionalität mit nur 24 cm Tiefe! Leise, effizient und einfach zu bedienen mit seiner Multifunktions-Fernbedienung inkl. digitalem 24 Stundentimer. Ulisse kühlt und entfeuchtet, ist extrem leise und braucht nicht viel Platz!



Verstellbare Luftklappen
horizontal und vertikal



AEROQUIP Schnellkupplungen für eine
schnelles Verbinden und Trennen der
beiden Splitteile ohne Kältemittelverluste



UMWELTFREUNDLICHES
KÄLTEMITTEL



Digitale Fernbedienung

» Technische Daten R32

ULISSE DCI ECO

KOMPAKT & LEISTUNGSFÄHIG

- > Funktionen : Kühlen, Heizen, Belüften, Entfeuchten
- > Automatische Lüftungsklappe mit Feststellmöglichkeit und Automatik
- > Digitales Kontrollpanel mit LED Display
- > Integriertes WiFi
- > Multifunktionale Fernbedienung mit Kindersicherung
- > Programmierbarer Timer
- > IFeel und Sleep Funktion
- > Speicherfunktion: Automatischer Wiederanlauf, Erhalt der programmierten Werte
- > Auto-Diagnostik Funktion, zeigt Fehler am Display
- > Waschbare Luftfilter, einfach zu entfernen
- > Automatische Kondensatverdampfung im Kühlmodus
- > Maximale Mobilität, mit praktischen Rollen und seitlichen Griffen



MODELL		ULISSE DCI ECO
Bestell-Nr.		730.1182
Argo Code Nr.		397028961
		kühlen
Kälteleistung nom. (35 °C/ 24 °C)	kW	4,0
Energieklasse		A
Jährlicher Energieverbrauch	kW/J	250
Luftstrom (h-m-n)	m³/h	400-375-335
Entfeuchtung	l/h	1,9
Ventilatorstufen	St.	3 + auto/1
Schalldruck (n-m-h)	dB(A)	34-36-37
Schallleistung (h)	dB(A)	42
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	kW/J	1,6/7,6
Kältemittel		R32
GWP Kältemittel	kg CO ₂ eq.	675
CO ₂ eq. Füllung	kg/t CO ₂ eq.	0,75/0,506
Abmessungen netto (H/B/T) IE AE	mm	835/405/385 490/525/250
Schlauchlänge	m	2
Max. Höhenunterschied AE oben	m	1,2
Max. Höhenunterschied AE unten	m	5,2
Gewicht netto IE/AE	kg	44/15
Verlängerung für Ulisse DCI ECO	2 m	730.1787
	4 m	730.1788