

KANALKLIMAGERÄTE



MITTLERE DRUCKUNG

MODELL		ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Nennkühlleistung ¹	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Nennheizleistung ¹	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Luftvolumenstrom	N / M / H m³/h	360 / 450 / 540	360 / 450 / 570	420 / 540 / 660	540 / 720 / 960	720 / 870 / 1.020	840 / 960 / 1.140
Schallleistungspegel ²	N / M / H dB(A)	23 / 24 / 25	23 / 25 / 27	23 / 25 / 27	23 / 27 / 30	25 / 28 / 31	26 / 29 / 31
Schallleistungspegel ³	Max dB(A)	55	55	56	59	59	59
Externe Statische Drückung	Standard Pa	59	59	59	59	59	59
	Regelbereich Pa	25 - 147	25 - 147	25 - 147	25 - 147	25 - 147	25 - 147
Förderhöhe Kondensatpumpe ⁴	mm	700	700	700	700	700	700
Abmessungen	H x B x T mm	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700	270 x 900 x 700
Gewicht	kg	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	26,5

MONTAGE		ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gas mm (Zoll)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensat mm	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Spannungsversorgung	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Elektroleitung ⁵	Zuleitung Anz. X mm²	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5
	Steuerleitung Anz. X mm²	LYCY 2 x 1,0	LYCY 2 x 1,0	LYCY 2 x 1,0	LYCY 2 x 1,0	LYCY 2 x 1,0	LYCY 2 x 1,0
Absicherung ⁵	träge Max A	6	6	6	6	6	6

PREIS		ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Inneneinheit	€	1.825	1.875	2.000	2.100	2.250	2.350

FUNKTIONEN		ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Ein / Aus Kontakt		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kondensatpumpe		✓	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR	MODELL	SEITE	PREIS IN €	ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Individuelle Steuerung									
Kabel Fernbedienung Standard II	PREMTB001	276	185	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Standard III	PREMTB100	274	285	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic	PORCVCLQW	276	205	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic Hotel	PORCHCA0QW	276	205	o	o	o	o	o	o
Gruppenkontrollkabel	PZCWRCG3	277	21	o	o	o	o	o	o
Infrarotfernbedienung ⁶	PWLSSB21H	277	130	o	o	o	o	o	o
Infrarot Empfänger	PVLRVN000	303	120	o	o	o	o	o	o
Wi-Fi Controller	PWFMD200	278	200	o	o	o	o	o	o
weitere Zubehör									
potentialfreier Kontakt	PDRYCB000	296	185	o	o	o	o	o	o
potentialfreier Kontakt für Thermostat	PDRYCB300	296	415	o	o	o	o	o	o
potentialfreier Kontakt erweitert	PDRYCB400	296	265	o	o	o	o	o	o
potentialfreier Kontakt Modbus	PDRYCB500	296	450	o	o	o	o	o	o
Externer Raumfühler	PORSTA0	295	65	o	o	o	o	o	o
Zonenkontrollkabel	ABZCA	295	635	o	o	o	o	o	o
Leckagedetektorsensor	PRLDNVS0	303	295	o	o	o	o	o	o
Stromversorgung EEV	PRIP0	304	390	o	o	o	o	o	o
externes EEV	PRGK024A0	304	375	o	o	o	o	o	x

¹Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK Verbindungsrohrlänge: 7,5m, Höhenunterschied: 0m / ²Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3745 mit beidseitig angeschlossenem Kanal, mittig 1,5m unterhalb des Gerätes. / ³Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741 / ⁴ab Unterkante Gerät / ⁵Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. / ⁶Steuerung nur in Kombination mit einem Infrarotempfänger möglich