

MULTI SPLIT – DECKENKASSETTEN

# 4-WEGE-KASSETTE



Nur enthalten bei MT06R und MT08R



				EURORASTER								
MODELL				MT06R NRO	MT08R NRO	CT09F NRO	CT12F NRO	CT18F NQO	CT24F NBO			
Nennkühlleistung <sup>1</sup>			kW	1,5	2,1	2,6	3,5	5,3	6,7			
Nennheizleistung <sup>1</sup>			kW	1,6	2,3	2,9	3,9	5,8	7,5			
Luftvolumenstrom	Kühlen	N / M / H	m³/h	300 / 360 / 450	300 / 360 / 450	360 / 420 / 510	420 / 480 / 570	660 / 720 / 780	780 / 900 / 1.020			
Schalldruckpegel <sup>2</sup>	Kühlen	N / M / H	dB(A)	24 / 27 / 31	24 / 27 / 31	30 / 33 / 36	32 / 35 / 38	37 / 39 / 41	34 / 36 / 38			
Schallleistungspegel <sup>3</sup>			dB(A)	48	48	52	52	57	53			
Entfeuchtungsrate			l/h	0,9	0,9	1,1	1,4	2,0	2,7			
Förderhöhe Kondensatpumpe <sup>4</sup>			mm	700	700	700	700	700	700			
Korpus	Abmessungen	H x B x T	mm	214 x 570 x 570	256 x 570 x 570	204 x 840 x 840						
	Gewicht		kg	11,7	11,7	12,4	12,4	13,9	21,1			
Blende	Typ			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0			
	Abmessungen	H x B x T	mm	34 x 620 x 620	35 x 950 x 950							
	Gewicht		kg	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	7,1			
MONTAGE				MT06R NRO	MT08R NRO	CT09F NRO	CT12F NRO	CT18F NQO	CT24F NBO			
Rohrleitungsanschlüsse			Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)		
			Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)		
			Kondensat	mm	32	32	32	32	32	32		
Spannungsversorgung <sup>5</sup>	über Außengerät			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50		
			Steuerleitung	AE-IE	Anz. X mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
PREIS				MT06R NRO	MT08R NRO	CT09F NRO	CT12F NRO	CT18F NQO	CT24F NBO			
Inneneinheit inkl. Kabelfernbedienung (nur MT06R und MT08R)			€	1.050	1.120	1.100	1.300	1.650	2.000			
Blende PT-QAGW0 (bis CT18F), PT-AAGW0 (CT24F)			€	350	350	350	350	350	400			
Set			€	1.400	1.470	1.450	1.650	2.000	2.400			
FUNKTIONEN				MT06R NRO	MT08R NRO	CT09F NRO	CT12F NRO	CT18F NQO	CT24F NBO			
Kabel Fernbedienung Standard II	PREMTB001			✓	✓	x	x	x	x			
Innengerät kompatibel mit	Single Außengeräten			x	x	✓	✓	✓	✓			
Kondensatpumpe				✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Anschluss externer Lüfter				✓	✓	✓	✓	✓	x			
ZUBEHÖR				MODELL	SEITE	PREIS	MT06R NRO	MT08R NRO	CT09F NRO	CT12F NRO	CT18F NQO	CT24F NBO
Individuelle Steuerung												
Kabelfernbedienung Standard II	PREMTB001	276	185	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0
Kabelfernbedienung Standard III	PREMTB100	274	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelfernbedienung Basic	PQRCVCLQW	276	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabelfernbedienung Basic Hotel	PQRCHCA0QW	276	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrarotfernbedienung	PWLSSB21H	277	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wi-Fi Controller	PWFMD200	278	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weiteres Zubehör												
Potentialfreier Kontakt	PDRYCB000	296	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potentialfreier Kontakt mit Thermostat	PDRYCB300	296	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potentialfreier Kontakt erweitert	PDRYCB400	296	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potentialfreier Kontakt Modbus	PDRYCB500	296	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Blende mit Bodentemperatursensor <sup>6</sup>	PT-AFGW0	302	500	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Luftreinigungsgrill (nur für PT-AFGW0)	PTAFMP0	302	945	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Blende mit Hebegrill	PT-AEGW0	302	725	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Personenerkennungssensor <sup>6</sup>	PTVSA00	302	185	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Externer Raumfühler	PQRSTA0	295	65	0	0	0	0	0	0	0	x	x
Plasma Filter	(Ionizer)	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK, Außentemperatur 35 °C TK / 24 °C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C TK / 15 °C FK, Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK Verbindungsrohrlänge: 7,5 m, Höhenunterschied: 0 m. / <sup>2</sup> Schalldruckpegel gemessen nach DIN EN ISO 3745 im Abstand von 1,5 m unterhalb des Gerätes. / <sup>3</sup> Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741 / <sup>4</sup> ab Unterkante Gerät. / <sup>5</sup> Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.