

KASSETTENBLENDEN

Die unabhängige Lamellensteuerung sorgt für die gewünschte und komfortable Luftzirkulation.



PT-TPHG0
PT-UPHG0



PT-USC

		1 WEGE		2 WEGE
		STANDARD BLENDE		STANDARD BLENDE
Design		PT-UPHG0 Panel	PT-TPHG0 Panel	PT-USC Grid
Single Split	kW	x	x	x
Multi Split	kW	2,2 - 3,6	5,6 - 7,1	x
Multi V	kW	2,2 - 3,6	5,6 - 7,1	2,8 - 7,1
Dual Vane		x	x	x
Luftreiniger Kit	PTAHMPO	o	o	x
Bodentemperatursensor	PTSFMAO	x	x	x
Filterabsenkung		x	x	x
Anwesenheitssensor	PTVSAAO	x	x	x
Farbton		Signalweiß	Signalweiß	Cremeweiß
RAL Nummer		9003	9003	9001
Abmessungen	mm	34 x 1.160 x 500	34 x 1.480 x 500	1.100 x 28 x 690
Gewicht	kg	4,1	4,9	4,65
PREIS	€	300	360	300



PT-QAGW0



PT-AFGW0, PT-AAGW0

		4 WEGE		
		STANDARD BLENDE		PREMIUM BLENDE
Design		PT-QAGW0 Grid	PT-AAGW0 Grid	PT-AFGW0 Grid
Single Split	kW	2,6 - 5,0	6,7	6,7
Multi Split	kW	2,6 - 5,0	ab 7,1	ab 7,1
Multi V	kW	1,6 - 6,2	ab 7,1	ab 7,1
Dual Vane		x	✓	✓
Luftreiniger Kit	PTAHMPO	x	x	o
Bodentemperatursensor	PTSFMAO	x	x	✓
Filterabsenkung		x	x	x
Anwesenheitssensor	PTVSAAO	o	o	o
Farbton		Signalweiß	Signalweiß	Signalweiß
RAL Nummer		9003	9003	9003
Abmessungen	mm	620 x 34 x 620	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
Gewicht	kg	3,0	7,1	7,2
PREIS	€	350	400	500

Leistungsmerkmale

- Unabhängiger Lamellenbetrieb aller vier Lamellen durch Nutzung von separaten Motoren, zur individuellen Steuerung.
- Das abnehmbare Eckdesign macht es einfacher die Aufhängung zu justieren und eine Dichteprüfungsprüfung der Kondensatleitung vorzunehmen.

Optionales Zubehör

MODELL	PTAHMPO	PTVSAAO
Artikel	 <p>Luftreinigungs-Kit (besteht aus einem dielektrischen Staub-sammelnden Filter, Photokatalytischen desodorisierenden Filter, HVPS und Ionisator)</p>	 <p>Anwesenheitssensor</p>
PREIS	€ 945	185

Luftreinigungs-Kit PTAHMPO ist nur kompatibel mit der Premium Blende PT-AFGW0

✓: inklusive; o: optional, x: nicht verfügbar