

STANDARD PLUS



MODELL			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Nennkühlleistung ¹		kW	1,50	2,10	2,50	3,50	4,20	5,00	6,60
Nennheizleistung ¹		kW	1,60	2,30	3,30	4,00	5,40	5,80	7,50
Luftvolumenstrom	N / M / H	m³/h	336 / 402 / 498	336 / 432 / 516	336 / 444 / 552	336 / 486 / 576	366 / 510 / 600	594 / 678 / 852	630 / 786 / 966
Schalldruckpegel ²	N / M / H	dB(A)	27 / 31 / 34	27 / 32 / 35	27 / 33 / 36	27 / 35 / 40	29 / 36 / 41	35 / 38 / 44	34 / 42 / 47
Schalleistungspegel ³		dB(A)	57	57	57	57	57	60	65
Abmessungen	H x B x T	mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Gewicht		kg	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	11,9	12,7
MONTAGE			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensat	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Elektroleitung ⁴	über Außengerät	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Steuerleitung	AE-IE Anz. X mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
PREIS			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Inneneinheit inkl. Infrarotfernbedienung		€	635	665	700	840	875	915	1.125
FUNKTIONEN			PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Infrarotfernbedienung	AKB74955603 im Lieferumfang enthalten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Innengerät kompatibel mit	Single Außengeräten		x	x	✓	✓	x	✓	✓
Wi-Fi Funktion	integriert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZUBEHÖR	MODELL	PREIS	PM05SP NSJ	PM07SP NSJ	PC09SQ NSJ	PC12SQ NSJ	PM15SP NSJ	PC18SQ NSK	PC24SQ NSK
Individuelle Steuerung									
Kabel Fernbedienung Standard II	PREMTB001	185	o	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Standard III	PREMTB100	285	o	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic	PQRCVCL0QW	202	o	o	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic Hotel	PQRCHCA0QW	202	o	o	o	o	o	o	o
Weiteres Zubehör									
Potentialfreier Kontakt	PDRYCB000	185	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt mit Thermostat	PDRYCB300	415	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt (Analog Input)	PDRYCB320	415	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt erweitert	PDRYCB400	265	o	o	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt Modbus	PDRYCB500	450	o	o	o	o	o	o	o

¹Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 5m, Höhenunterschied: 0m / ²Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. / ³Schalleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741 / ⁴Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. / *Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.