

DELUXE DUALCOOL



MODELL				DM07RH NSJ	DC09RH NSJ	DC12RH NSJ	DC18RH NSK	DC24RH NSK
Nennkühlleistung ¹		kW		2,10	2,50	3,50	5,00	6,60
Nennheizleistung ¹		kW		2,30	3,20	4,00	5,80	7,50
Luftvolumenstrom		N / M / H	m³/h	294 / 366 / 450	300 / 384 / 462	318 / 402 / 486	630 / 786 / 930	630 / 786 / 966
Schalldruckpegel ²		N / M / H	dB(A)	26 / 31 / 35	27 / 32 / 36	29 / 34 / 38	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Schalleistungspegel ³			dB(A)	56	56	56	60	64
Abmessungen		H x B x T	mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Gewicht			kg	8,3	9,1	9,1	11,9	12,7

MONTAGE				DM07RH NSJ	DC09RH NSJ	DC12RH NSJ	DC18RH NSK	DC24RH NSK
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig	mm (Zoll)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas	mm (Zoll)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Kondensat	mm		21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Elektroleitung ⁴	über Außengerät	V / Ph / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Steuerleitung	AE-IE	Anz. X mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

FUNKTIONEN			DM07RH NSJ	DC09RH NSJ	DC12RH NSJ	DC18RH NSK	DC24RH NSK
Infrarotfernbedienung	AKB74955603	im Lieferumfang enthalten	✓	x	x	x	x
Infrarotfernbedienung	5401614003	im Lieferumfang enthalten	x	✓	✓	✓	✓
Innengerät kompatibel mit	Single Außengeräten		x	o	o	o	o
Wi-Fi Funktion	integriert		o	o	o	o	o
Plasma Filter	(Ionizer)		o	o	o	o	o
UV Nano			x	o	o	o	o

ZUBEHÖR	MODELL	SEITE	DM07RH NSJ	DC09RH NSJ	DC12RH NSJ	DC18RH NSK	DC24RH NSK
Individuelle Steuerung							
Kabel Fernbedienung Standard II	PREMTB001	230	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Standard III	PREMTB100	228	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic	PQRCVCLOQW	230	o	o	o	o	o
Kabel Fernbedienung Basic Hotel	PQRCHCA0QW	230	o	o	o	o	o
Weiteres Zubehör							
Potentialfreier Kontakt	PDRYCB000	250	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt mit Thermostat	PDRYCB300	250	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt (Analog Input)	PDRYCB320	–	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt erweitert	PDRYCB400	250	o	o	o	o	o
Potentialfreier Kontakt Modbus	PDRYCB500	250	o	o	o	o	o

¹Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 5m, Höhenunterschied: 0m / ²Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes. / ³Schalleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741 / ⁴Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen / *Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

✓: inklusive; o: optional; x: nicht verfügbar