

CM18F.N11 / CM24F.N11



LG nimmt am Eurovent ECP-Programm für AC-Systeme teil. Den aktuellen Stand der Zertifizierung finden Sie unter: www.eurovent-certification.com

kBtu/h	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Mittlere/Hohe statische Pressung	-	-	-	-	-	○◎	○◎
						CM18FN10	CM24FN10

● Nur Multi ○● Kompatibel mit Single Split für Wohngebäude ○◎ Kompatibel mit Single Split für Gewerbe

Kanalklimagerät (mittlere Pressung)

INNENEINHEITEN				CM18F.N11	CM24F.N11
Artikelnummer				909-0554	909-0555
Leistung	Kühlen/Heizen	Nom.	kW	5,3 / 5,8	7,0 / 7,7
Leistungsaufnahme	H / M / N	W		150 / 130 / 110	180 / 150 / 130
Betriebsstrom	H / M / N	A		0,85 / 0,76 / 0,67	0,98 / 0,85 / 0,76
Spannungsversorgung	Ø / V / Hz			1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luftdurchsatz	H / M / N	m ³ /Min.		16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,5
Schalldruck*	H / M / N	dB(A)		34 / 32 / 30	35 / 34 / 32
Schalleistungspegel	Nennwert	dB(A)		59	60
Entfeuchtungsleistung	l/h			1,5	2,5
Abmessungen	B × H × T	mm		900 × 270 × 700	900 × 270 × 700
Nettogewicht	kg			24,6	24,6
Leitungsanschlüsse	Flüssigkeit	mm (Zoll)		Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,52 (3/8)
	Gas	mm (Zoll)		Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)
Externe statische Pressung	Min.-Max.	Pa (mmAq)		58,8 (6)	58,8 (6)
ZUBEHÖR & SONSTIGES				CM18F.N11	CM24F.N11
Kompatibel mit Single Split für Gewerbe				○	○
Dual Vane-Zierblende				-	-
Luftreinigungs-Kit (UVnano Filter-Box)				○	○
Potenzialfreier Kontakt				○	○
Kabellose oder kabelgebundene Fernbedienung				○	○
ThinQ (WLAN)				○	○

* Der Schallleistungspegel wird im Eurovent-Programm nicht angegeben.

※ Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

※ Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können sich Spezifikationen, Design und Funktionen ohne Vorankündigung ändern.

※ ○: Verfügbar - : Nicht verfügbar