

Kommunikations-Kit

PAHCMR000 / PAHCMS000



Technische Daten

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	Kombination		Beschreibung	Abmessungen (mm)		
		Außeneinheit	Zentrale Steuerung		B	H	T
PAHCMR000	909-1352	Single Split	•	Rück-/Raumlufthtemperaturregelung durch DDC oder LG Einzel-/Zentralsteuerung	300	300	155
PAHCMS000	909-1353	Single Split	•	Zulufttemperaturregelung durch DDC oder LG Einzel-/Zentralsteuerung	380	300	155

Funktionsübersicht für Kommunikations-Kit

Funktionsliste*		PAHCMR000	PAHCMS000	Hinweise:
Steuerung	Betrieb	Ein/Aus	Ein/Aus	
	Betriebsmodus ¹	Kühlen/Heizen	Kühlen/Heizen	
	Rückluft(raum)temperatur	16–30 °C	-	
	Zulufttemperatur ²	-	16–30 °C	Verfügbar bei der Verwendung von DDC mit Modbus oder LG Steuerung
	Lüftergeschwindigkeit ³	Niedrig/Mittel/Hoch	Niedrig/Mittel/Hoch	Je nach Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar
	Temperatur-Zwangsabschaltung	Ein/Aus	-	Verfügbar bei Verwendung von DDC mit Schaltsignal
	Leistungssteuerung	-	•	Verfügbar bei Verwendung von DDC mit Modbus oder Schaltsignal
Überwachung	Betrieb	Ein/Aus	Ein/Aus	
	Betriebsmodus ¹	Kühlen/Heizen	Kühlen/Heizen	Verfügbar bei Verwendung von DDC mit Modbus oder LG Steuerung
	Lüftergeschwindigkeit	Niedrig/Mittel/Hoch	Niedrig/Mittel/Hoch	
	Fehlermeldung	•	•	
	Kompressor Ein/Aus	Ein/Aus	Ein/Aus	Verfügbar bei Verwendung von DDC mit Modbus oder individueller LG Steuerung PAHCMR000 bietet diese Funktion nicht, wenn DDC mit Schaltsignal verwendet wird

1. Die verfügbaren Betriebsmodi können je nach Einstellung des RLT-Geräte-Kommunikations-Kits abweichen.

2. Der Bereich kann je nach Art der Steuerung abweichen.

3. Um die Lüftergeschwindigkeit zu steuern und zu überwachen, müssen die DO-Ports für den Lüfterstatus mit der Lüftereinheit verbunden werden.

* Abhängig von der Einstellung des Kommunikations-Kits sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch.

Kombinationstabelle

		R32				R410A	
Modellbezeichnung		UUA1.U10	UUB1.U20	UUC1.U40	UUD3.U30	UU70W.U34	UU85W.U74
Leistungsbereich	kBtu/h	9–18	18–30	24–36	36–60	70	85
	kW	2,5–5,0	5,0–8,0	6,8–10,0	10,0–14,6	20,0	25,0
PAHCMR000		-	○	○	○	○	○
PAHCMS000		-	○	○	○	○	○

※ ○: Verfügbar -: Nicht verfügbar