



Montageanleitung für den Öl- und Glykolprotektor am BigFoot-System

Bei der Auswahl des Protectors muss darauf geachtet werden, dass der Protektor so groß ausgewählt wird, dass sich alle Teile die Wassergefährdende Stoffe führen im Bereich des Protectors befinden. Die Abscheider dürfen nicht mit Anlagenteilen überbaut werden. Es muss gewährleistet sein, dass der Regen ungehindert auf den schrägen Regenfang niedergehen kann. Die Halterungen sollten durch eine dünne Folie vom BigFoot-System galvanisch getrennt werden um Bimetallkorrosion zu verhindern.

Überprüfen Sie die Ware auf ihre Vollständigkeit

- 4 Aufstellfüße
- 4 kurze Schrauben mit Unterlegscheibe
- 4 lange Schrauben



Aufstellfüße

Stecken Sie die Aufstellfüße an die Längsstreben des BigFoot-Systems. Achten Sie dabei darauf, dass Sie für die 40er und 50er Querstreben auch die dazu passenden Füße verwenden. Die kurze Schraube ist anschließend mit der Unterlegscheibe von außen durch das obere Loch zu führen und im Fuß zu verschrauben. Diese Schraube verhindert ein Verrutschen der Füße auf der Längsstrebe.



Einlegen des Protectors

Schieben Sie nun den Protektor so unter das BigFoot-System, dass er auf der Auflagefläche des Fußes aufliegt. Achten Sie darauf, dass der schräge Regenfang seitlich neben dem Gerät und nicht unterhalb von ölführenden Teilen sitzt.



Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH

G U S Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH Lise-Meitner-Str. 14 D-48529 Nordhorn

Mit Sicherheit kein Risiko

Ausrichtung

Prüfen Sie bitte mithilfe einer Wasserwaage, ob der Protektor in Längs- und in Querrichtung waagrecht ausgerichtet ist. Sollte Dies nicht der Fall sein, ist eine Justage über das BigFoot-System möglich. Nachdem Sie den Protektor ausgerichtet haben, fixieren Sie ihn mit den langen Feststellschrauben, die Sie in die unteren Gewindelöcher schrauben.

Wartungshinweis

Der Protektor sollte in regelmäßigen Abständen überprüft und gereinigt werden, da unter Umständen Laub und andere Verunreinigungen den Abscheider in seiner Funktion beeinträchtigen können. Der Abscheider kann durch den Wasserablauf rückgespült werden.

Bei Spuren von wassergefährdenden Stoffen im Protektor setzen Sie die Anlage sofort außer Betrieb und informieren Ihren Kälte- und Klimafachmann. Spuren wassergefährdender Stoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Warnhinweis

Bitte beachten Sie, dass verschiedene Reinigungsmittel Öl in Wasser auflösen. Wird ein solches Reinigungsmittel verwendet, muss der Protektor solange mit Wasser gespült werden, bis sich kein Reinigungsmittel mehr im Ölprotektor befindet. Bitte vermeiden Sie das Rostpartikel in den Protektor gelangen um Bimetallkorrosion zu vermeiden.

Erhältliches Zubehör

Laubfanggitter: geeignet bei Verschmutzungsgefahr durch in den Protektor fallendes Laub.

Heizkit: Elektroflächenheizung für den Betrieb im Winter, speziell für Wärmepumpen entwickelt.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter 05921-713470