



Schelle mit Verriegelung



Beliebte, vielseitige Schelle für die Montage an jeder Wand. Ideal für Doppelrohre von Klimaanlage.



Schiene



Gewindestange



Wand

HAUPTMERKMALE

- Anbringung direkt an einer Wand oder Massivdecke
- Mit Scharnier für schnelle Rohrinstallation
- Platz für Stromkabel und Kondenswasserschlauch
- Rostfest zink- und farbpassiviert
- Breite Metallkomponenten für optimale Rohraufhängung

KENNDATEN

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Material | Zinkpassivierter Baustahl |
| Max. Temperatur | 1000 °C |
| Max. Abstand zwischen den Halterungen | 1,2 m |

OPTIONEN

| Beschreibung | Flüssigkeit* | Gas* | Breite (mm) | Höhe (mm) | Artikel-Nr. | Menge |
|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------|
| Größe 1 | 1/4" | 1/2" | 54 | 30 | B6186 | 10 |
| Größe 2 | 3/8" | 5/8" | 60 | 32 | B6187 | 10 |
| Größe 3 | 1/2" | 7/8" | 67 | 37 | B6188 | 10 |
| Größe 4 | 5/8" | 1 1/8" | 80 | 46 | B6189 | 10 |




* Zulässige Rohrgrößen (bei 10 mm dicker Isolierung)



Material: BS EN 10230:2006. Beschichtung: BS EN 12329:2000



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website aspenpumps.com



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.