

# AIRSTAGE Service Monitor Tool INSTALLATION MANUAL

## UTY-ASSXZ1



Google Play



App Store



Complies with  
IMDA Standards  
DA107974

**TDRA**  
ER28620/24  
United Arab Emirates



**FUJITSU GENERAL LIMITED**

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

PART No. 9712633001-02



English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Português

中文 (简体)

中文 (繁體)

العربية

Język polski



# 1. APP-INSTALLATION


Öffnen Sie „Google Play“ oder den „App Store“ und laden Sie das „AIRSTAGE Service Monitor Tool“ herunter (im Folgenden „diese App“). Sie kann auch mit dem QR-Code auf dem Umschlag heruntergeladen werden.

# 2. VERBINDUNG

■ Für die Verbindung benötigte Teile

- Mobilgerät, auf das diese App heruntergeladen wurde
- BLE-Adapter\*

\* Unser Spezial-Verbindungsadapter mit Bluetooth Low Energy



■ Verbindungsmethode

- (1) Schalten Sie das Außengerät aus.
- (2) Schließen Sie den BLE-Adapter an den Anschluss mit der Aufschrift „FLASH“ an der Steuerplatine des Außengeräts an.

Es gibt drei Arten von Anschlüssen an der Steuerplatine.

Wählen Sie das erforderliche Kabel aus den folgenden drei Typen aus:

- TYP 1 : PA-Anschluss - 6-polig
- TYP 2 : PA-Anschluss - 10-polig
- TYP 3 : PA-Anschluss - 12-polig

\* Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt die LED-Leuchte des BLE-Adapters sehr schnell. (Zweimal alle 4 Sekunden)

- (3) Koppeln Sie den BLE-Adapter mit einem Mobilgerät.  
Hinweise zu den Kopplungs- und Einstellverfahren finden Sie, wenn Sie diese App auswählen > (Einstellungen) > USER'S MANUAL (Bedienungsanleitung) und in der Bedienungsanleitung nachsehen.

